

VA-5375PB (5MP)

5MP Vandal Proof & Wide Angle Lens IP IR Dome Camera
500万画素 低照度カラー0.005ルクス&広角レンズ(水平113度)

5MP
2560 × 1920





0.005
Lux

5MP

PoE

FEATURES

- 1 / 2.8" Sony 5.0MP CMOSセンサー
- 広角レンズ(固定2.8mm)
- 水平(約113°)、垂直(84°)
- 赤外線LED(照射距離 約25m)
- スーパーWDR(120dB) / NR(ノイズリダクション)
- 最低照度(0.005ルクス@カラー、0ルクス@白黒)
- トリプルコーデック(H.265, H.264, MJPEG)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- マイク内蔵
- 防雨・防塵(IP67) / 耐衝撃(IK10)



VA-5375PB	
イメージデバイス	1/2.8" Sony 5.0MP CMOS sensor
有効画素数	2560(H)X1920(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8 mm F2.0
水平画角	約113°
最低照度	カラー: 0.005ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 約25m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オートフォーカス
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/5sec ~ 1/100000sec
ホワイトバランス	オート / マニュアル etc
WDR	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク

動画圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	最大 20fps (5MP) 最大 30fps (1080P / 960P / 720P / D1)
オーディオ	マイク内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	オン/オフ
NAS接続	サポート
プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HT TP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, S MTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1 x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
対応ブラウザ	IE / Firefox / Chrome / Safari

その他

防雨・防塵 / 耐衝撃	IP67 / IK10
電源	PoE IEEE 802.3af / 2.5W、最大4W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	106 x 76.5
重量	410g
使用環境	-40°C~60°C

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。