

BA-4200 IP-PIR

Full HD IP Dome Camera with PIR
200万画素 人感センサー搭載カメラ！

Sensor

人感センサーが検知するとレコーダーにセンサーの信号が伝送され、録画を開始します。また、同時にメール送信やチャイム音やライトで管理者に知らせることができます。



BA-4200 IP-PIR

イメージデバイス	1/2.7" 2.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角	約103°
最低照度	カラー: 0.1ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 約30m
人感センサー	検知距離 7m、検知範囲 115°
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 25fps (1080P)
オーディオ	ビルトイン(内蔵マイク搭載)
ローカルストレージ	-
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE

その他

防雨・防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 3W、最大7W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	100 x 90
重量	370g
使用環境	-30°C~55°C

FEATURES

- 1/2.7" 2.0MP CMOS
- 固定レンズ 2.8mm (水平画角:約103°)
- 有効画素(1920×1080)、水平解像度(1080P)
- 赤外線LED(照射距離 約30m)
- H.265 & H.264
- 最大25fps@1080P(1920×1080)
- デジタル WDR
- 防雨・防塵(IP66)

