

BA-4200 IP-PIR

Full HD IP Dome Camera with PIR
200万画素 人感センサー搭載カメラ！
NDAA準拠製品！



人感センサーが検知するとレコーダーにセンサーの信号が伝送され、録画を開始します。また、同時にメール送信やチャイム音やライトで管理者に知らせることができます。




BA-4200 IP-PIR	
イメージデバイス	1/2.7" 2.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角	約103°
最低照度	カラー：0.1ルクス@F1.2 白黒：0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 約20m
人感センサー	検知距離 7m、検知範囲 115°
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 25fps (1080P)
オーディオ	ビルトイン(内蔵マイク搭載)
ローカルストレージ	-
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE(ライブ、設定) Edge, Google chrome、Safari(設定のみ)

その他	
防雨・防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 3W、最大7W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	100 x 90
重量	370g
使用環境	-30°C~55°C

FEATURES

- 1/2.7" 2.0MP CMOS
- 固定レンズ 2.8mm (水平画角:約103°)
- 有効画素(1920×1080)、水平解像度(1080P)
- IR LED 照射距離 (約20m)
- H.265 & H.264
- 最大25fps@1080P(1920×1080)
- デジタル WDR
- 防水防塵(IP66)



■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。