


BA-4500 IP-AI3.0-Lite

5MP AI IP Starlight DOME CAMERA
500万画素 AI搭載 スターライトドームカメラ！
NDAA準拠製品！



AI 3.0

侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
レコーダーと組み合わせ、設定エリア内の
人数や待機状態を分析し通知・警告！




ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
簡単検索！




FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (2880 × 1620)、水平解像度 (1620P)
- 最大30fps@5MP(2880 × 1620)
- H.265 & H.264
- マイク内蔵
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵 (IP67)




SDカードを使い、カメラの映像を録画！
常時録画やモーション録画、AI録画も！



雨天でも、しっかり検知！
雨天でも、人も車両も識別



夜間でも、しっかり検知！
夜間でも、人も車両も識別



オプション

製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J

■AI機能を使用するには、専用のレコーダーが必要になります。



BA-4500 IP-AI3.0-Lite

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2880(H)X1620(V)
アスペクト比	16:9 (4.7MP)
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角 / 垂直画角	約110° / 約58°
最低照度	カラー : 0.004ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	-
ローカルストレージ	マイクロSD設置可(最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	人認識・車両認識 ナンバー検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	100 x 90
重量	370g
使用環境	-35°C~60°C 湿度90%以下
NDA	適合製品