

BA-4500 IP

5MP IP CAMERA

500万画素 固定レンズ&赤外線LED搭載カメラ！

NDAA準拠製品！



5MP
2592 × 1944

5MP

**IR
LED**

**Outdoor
IP67**





リセット
ボタン

Micro
SD

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS センサー
- 固定レンズ(2.8mm、水平画角:約97度)
- 有効画素(2592×1944)、水平解像度(1944P)
- H.265 & H.264
- 最大20fps@5MP(2592×1944)
- 最低照度(0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED 照射距離(30m)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)



オプション

製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J
			

BA-4500 IP	
イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角 / 垂直画角	約97° / 約70°
最低照度	カラー : 0.02ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	マニュアル
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
オーディオ	ビルトイン(内蔵マイク搭載)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可(最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af / 3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	100 x 90
重量	370g
使用環境	-30℃~55℃ 湿度90%以下

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。