




BA-4800 IP-AI3.0-Lite

4K AI IP Starlight DOME CAMERA
 800万画素 AI搭載 スターライトドームカメラ！
 NDAA準拠製品！



FEATURES


- 1/2.7" 8.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (3840 × 2160)、水平解像度 (2160P)
- 最大20fps@4K(3840 × 2160)
- H.265 & H.264
- マイク内蔵
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵 (IP67)



AI 3.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
 レコーダーと組み合わせ、設定エリア内の
 人数や待機状態を分析し通知・警告！






雨天でも、しっかり検知！
 雨天でも、人も車両も識別



夜間でも、しっかり検知！
 夜間でも、人も車両も識別



オプション

製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J
			

BA-4800 IP-AI3.0-Lite

イメージデバイス	1/2.7" 8.0MP Starlight CMOS
有効画素数	3840(H)X2160(V)
アスペクト比	16:9 (8MP)
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角 / 垂直画角	約110° / 約58°
最低照度	カラー : 0.009ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知は対象外です。
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	HH.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@8MP / 30fps@1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	-
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	人認識・車両認識 エリア侵入検知、ラインクロス検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンドなど
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	100 x 90
重量	415g
使用環境	-35℃~60℃ 湿度90%以下
NDAA	適合製品