

# BI-1500 IPM-AI2.0

5MP AI IP Starlight CAMERA  
500万画素 AI搭載 スターライトカメラ！



オプション		
製品番号	CXH-I	CXH-O
		

BI-1500 IPM-AI2.0	
イメージデバイス	1/2.8" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3 (5MP)、16:9 (4MP)
レンズ	電動ズームレンズ 5~50mm(光学10倍)
水平画角	約54° ~5°
最低照度	カラー : 0.01ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
人&車両のAI最大検知距離(推奨)	約25m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 80m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オート
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
オーディオ	1入力/1出力(RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可(最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力/1出力
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 エリア侵入検知、ライン侵入検知、 登録者・非登録者検知など
インテリジェント機能	音量検知、映像トラブル検知
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11, Edge, Google chrome, Safari

その他	
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	97 x 301
重量	1.7Kg
使用環境	-30°C~55°C

AIインテリジェント機能！  
カメラが人と車両を判別し、カメラによる  
エリア侵入やライン侵入検知を実現！



ダイナミック・フェース・ディテクション！  
レコーダーと連動すれば、  
不審者の顔を登録、アラーム通知、  
クイック検索が可能！



## FEATURES

- 1/2.8" 5.0MP Starlight CMOS
- 電動ズームレンズ  
(5~50mm、光学10倍ズーム)
- 有効画素 (2592×1944)、水平解像度 (1944P)
- H.265 & H.264
- 最大20fps@5MP(2592×1944)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵(IP66)

