

BI-2500IP-WL-PIR

Full HD IP Dome Camera with PIR
500万画素 センサーライト搭載カメラ！
NDAA準拠製品！

Sensor

人感センサーが検知するとレコーダーにセンサーの信号が伝送され、録画を開始します。同時にカメラに搭載されたライトが点灯。夜間のゴミの不法投棄や不審者を威嚇します。



BI-2500IP-WL-PIR

イメージデバイス	1/2.8" 5.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角	約98°
最低照度	カラー：0.1ルクス@F1.2 白黒：0ルクス@赤外線オン
LED	IR LED（照射距離、約20m） ホワイトLED（照射距離、約10m）
人感センサー	検知距離 7m、検知範囲 115°
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク & 主要機能

動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
オーディオ	ビルトイン (内蔵マイク&スピーカー&サイレン搭載)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防水防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 4.2W、最大7W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	71 x 151
重量	390g
使用環境	-30℃～55℃

FEATURES

- 1/2.8" 5.0MP CMOS
- 固定レンズ 2.8mm
- 有効画素 (2592×1944)、水平解像度(1944P)
- IR LED (照射距離 約20m)
ホワイトLED (照射距離 約10m)
- H.265 & H.264
- 最大20fps@5MP(2592×1944)
- デジタル WDR
- 防水防塵 (IP66)
- ストレージ (マイクロSD搭載可、最大256GB)

