

PTZ-4200-4X

ズームレンズとパンチルト機能が
マウスで調整できる便利機能が

標準搭載！

画角調整も
PTZ機能により、

早くて簡単になりました。





Full-HD

1920×1080

FEATURE

- 2.1MP CMOS プログレッシブスキャン
- 電動ズーム & オートフォーカス
光学4倍ズーム (2.8~8mm)
- 可動領域: パン355°、チルト70°
- IR LED (4個)、照射距離 (最大35m)
- DC12V/2A
- IP66

Demention



PTZ可動領域



最大4倍ズーム



PTZ-4200 - 4X

製品	PTZ-4200-4X
電源	DC12V / 2A (LEDオン)
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.9" 2.1MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
S/N比	50db以上
レンズ	光学4倍ズーム(2.8~12mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED(4個)/ 照射距離(最大35m)
アイリス・コントロール	オート
逆光補正	デジタルWDR
パンチルト	パン(左右):0~355° チルト(上下):0~70°
パン速度	20° /秒
チルト速度	25° /秒
プリセット	220か所
防雨防塵	IP66
使用環境	温度 -15° C ~ +60° C 湿度 90% RH 以下
サイズ / 重量	110Φ × 96mm(パイ×H) / 1100g

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。