

PTZ-4200 IP-4X

ズームレンズとパンチルト機能が
マウスで調整できる便利機能が

標準搭載!

画角調整も
PTZ機能により、

早くて簡単になりました。





Full-HD

1920×1080

FEATURE

- H265/H264
- 2.1メガ CMOS プログレッシブスキャン
- 電動ズーム & オートフォーカス
光学4倍ズーム(2.8~8mm)
- 可動領域: パン355°、チルト70°
- LED(4個)、照射距離(最大35m)
- DC12V/2A (PoE搭載)
- IP66

Demention



PTZ可動領域



最大4倍ズーム



PTZ-4200 IP- 4X

製品	PTZ-4200 IP-4X
電源	DC12V / 2A (LEDオン) ※PoE対応
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
レンズ	光学4倍ズーム(2.8~12mm)
パンチルト	パン(左右):0~355° チルト(上下):0~70°
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	赤外線LED(4個)/照射距離(最大35m)
アイリス・コントロール	オート
逆光補正	デジタルWDR
動画圧縮	H.265/H.264/MJPEG
ビットレート	32Kbps~5Mbps
メインストリーム	30fps@1080P、30fps@720P
サブストリーム	30fps@640 x 480
プロトコル	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
ONVIF	ONVIF サポート
イーサネット	1 RJ45 10M / 100M
防水・防塵	IP66
使用環境	温度 -15° C ~ +60° C 湿度 90% RH 以下
サイズ / 重量	110mm x 96mm(パイ x H) / 1100g

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。