

VA-7200M-WDR

2MP TVI & AHD
Motorized Lens IR Vandal Dome Camera

4in1
 TVI/AHD/CVI/SD

2MP
1920 × 1080



2MP

IR LED

IP66

FEATURES

- 1/2.8" 2.0MP Progressive CMOS
- 逆光補正 (リアルWDR)
- 電動ズームレンズ (2.7~13.5mm)
- 水平画角 (最大 約100度)
- 最低照度 (0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED (4個)、照射距離 (30m)
- デジタルノイズリダクション (3D DNR)
- 映像出力 (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- UTCサポート (同軸ケーブルを通し設定可)
- 防水・防塵 (IP66) / 耐衝撃

オプション		
製品番号	CXH-BC	BZJ-B2
		

MODEL VA-7200M-WDR

製品	VA-7200M-WDR
電源	DC12V / 500mA (LEDオン)
総画素数	200万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/ 2.8" 2.0MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1080P
映像出力モード	TVI / AHD / CVI / CVBS
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	電動ズームレンズ (2.7~13.5mm)
最低照度	カラー (0.05ルクス) 白黒 (0ルクス / 赤外線LEDオン)
IR LED/照射距離	IR LED (4個) / 照射距離 (30m)
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	WDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート (1/5~1/20,000sec) フリッカーレス設定可
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	-
デジタル・ノイズ・リダクション	3D DNR
シャープネス	レベル調整可能
HLC	-
防雨・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +55° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	149 (パイ) × 109 (H) mm / 1046g

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

